



BLASCO

Négoce et transformation de matériaux naturels
Qualibat : 6412

QUARTZ :

ENTRETIEN :

Pour leur entretien périodique, les matériaux QUARTZ COMPAC ont simplement besoin d'un nettoyage régulier avec un produit/détergent à PH neutre en raison de leurs caractéristiques physiques et chimiques exceptionnelles. Rincer avec de l'eau puis sécher.

Pour éliminer tout reste ou résidu (par ex : huiles et graisses, vin, vinaigre, citron, rafraîchissements, cafés, etc ...) sur la surface de quartz COMPAC, il suffit de passer un chiffon humide imprégné de détergent à ph neutre. Rincer avec de l'eau puis sécher.

A titre d'exemple, nous décrivons ci-dessous quelques traitements simples pour les problèmes les plus courants :

Taches de graisse : diluer une petite dose de détergent dans de l'eau puis frotter sur la tache à l'aide d'un chiffon. Rincer immédiatement avec de l'eau.

Perte de brillance : Utiliser un activateur de brillance pertinent pour l'usage du plan de travail / toilette, en le traitant comme un granit naturel.

Taches de calcaire : Verser du vinaigre (ou tout autre acide faible dilué) sur la surface du plan de travail/plan de toilette et laisser agir pendant une minute. Puis rincer avec de l'eau.

Taches de silicone : Utiliser une lame et un peu de solvant (acétone ou éthanol).

PRECAUTIONS :

Ne pas poser de quartz COMPAC aux endroits soumis à un rayonnement solaire intense ni l'exposer à des lampes d'émission de rayon UV.

Ne pas poser avec une fréquence élevée sur la surface Quartz COMPAC des objets récemment retirés du feu (friteuses, etc...).

Ne pas utiliser d'hydrofuges pour rehausser la brillance.

Ne pas utiliser de décapants, soude caustique, dégraissants, ni de produits PH supérieur à 10 ou à base de chlore. Si vous utilisez de l'eau de javel ou un solvant, rincez avec de l'eau et ne les laissez jamais en contact avec la surface en permanence.

La surface du matériau ne doit pas être polie, ni sur les sols ni sur le plan de travail/plan de toilette.

Usine : Quartier de Coinaud - 30 rue de la chapelle - 26140 Anneyron - Tél : 04 75 31 00 84

Show room : 7 rue des maraichers - 69120 Vaulx en Velin - Tél : 04 78 82 60 29

Mail : plandetravail@marbrerie-blasco.fr - Site : www.bsrv-groupe.fr

BLASCO

Négoce et transformation de matériaux naturels

Qualibat : 6412

RESISTANCES AUX TACHES

<u>Taches les plus courantes</u>	<u>Résultat après 12h</u>	<u>Résultat après 24h</u>
Huiles Citron naturel Tomate naturelle Sauce de soja Sauce tomate Moutarde Sirop de chocolat Vin Café Café instantané Chocolat Coca cola Thé Solution iodée Après rasage Liquide lentilles Pâte dentifrice Eau oxygénée Ammoniaque Eau de javel avec détergent	<u>Sans altérations</u>	
Dissolvant pour vernis à ongle	Sans altérations	Perte éventuelle de couleurs très foncées.
Mercurochrome	Légère altération. On peut éliminer la tache en frottant à l'aide d'un chiffon humide dans de l'eau de javel savonneuse. Rincer immédiatement.	

RESISTANCE AUX ATTAQUES CHIMIQUES

Lejia Eau de javel, produits alcalins de nettoyage PH 12	Ne pas utiliser pour l'entretien. Quand ce produit reste en surface pendant plus de 12 heures, la surface peut perdre de sa brillance.
Acide chlorhydrique dilué à 2% ou acides faibles Hydroxyde de sodium 2 molaire Alcalins faibles Trichloréthylène Acétone Solvants de peintures	On peut les utiliser pour éliminer une tache concrète. Frotter puis éliminer le produit en rinçant avec de l'eau propre.

Usine : Quartier de Coinaud - 30 rue de la chapelle - 26140 Anneyron - Tél : 04 75 31 00 84

Show room : 7 rue des maraichers - 69120 Vaulx en Velin - Tél : 04 78 82 60 29

Mail : plandetravail@marbrerie-blasco.fr - Site : www.bsrv-groupe.fr